



### Dostosuj moc do własnych potrzeb

Laudio Ambient 6 doskonale nadaje się do każdego rodzaju instalacji opornościowej. Głośnik sufitowy ma moc 50 W (8 ohm), który umożliwia podłączenie go do wzmacniaczy domowych. Maksymalna moc muzyczna przetwornika to aż 100 W co zmniejsza ryzyko jego spalenia do minimum.Laudio

### Jakość dla najbardziej wymagających

Pasma przenoszenia głośnika to 50 – 20 000 Hz co plasuje go w czołówce głośników sufitowych. Jego niski dolny zakres częstotliwości pozwala na odtworzenie nawet najbardziej wymagających utworów z pełnym zachowaniem ich charakteru. Całość posiada konstrukcję dwudrożną, oznacza to, że do czynienia mamy tak naprawdę z dwoma głośnikami. Pierwszy z nich to głośnik wysokotonowy wykonany z mylaru, który nadaje nagraniu przejrzystości, zrozumiałości oraz szczegółowości. Drugi natomiast to potężny 6,5-calowy głośnik niskotonowy, który wydobywa z utworu głębię oraz dodaje mu energii. Zastosowanie dwudrożnej zwrotnicy sprawia, że odpowiednie pasma częstotliwości trafiają do przypisanych im głośników, a każdy z nich może wykonywać swoje zadanie najlepiej jak potrafi.

### Niewidoczny w każdej przestrzeni

Głośnik sufitowy Laudio Ambient 6 to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie elegancję oraz gdy sprzęt audio potrafi wtopić się w otoczenie. Obudowa głośnika została zaprojektowana w taki sposób, by całkowicie ograniczyć zbędne elementy, dlatego też zastosowano system bezramkowy a maskownica montowana jest za pomocą silnych magnesów w systemie Quick Touch. Maskownica posiada również możliwość zdjęcia loga w celu bardziej minimalistycznego wyglądu.

SPECYFIKACJA	
Moc znamionowa RMS (8 ohm)	50W
Moc muzyczna (Max)	100W
Pasma przenoszenia	50 - 20 000 Hz
Skuteczność	93 dB
Otwór montażowy	190 mm
Głębokość montażowa	80 mm
Średnica zewnętrzna	215 mm
Rodzaj konstrukcji	Dwudrożna
Głośnik niskotonowy	6,5"
Głośnik wysokotonowy	Membrana z mylaru
Stopień ochrony	IP55
Instalacja	System Easy Fit
Typ maskownicy	Magnetyczna
Kolor maskownicy	Biały, Czarny

### Innowacyjny system Easy Fit

System Easy Fit to gwarancja bezproblemowego montażu głośnika do sufitu za pomocą kilku ruchów. Wystarczy włożyć głośnik we wcześniej przygotowany otwór o średnicy 190 mm, następnie przekręcić w prawo wszystkie śruby montażowe do momentu aż poczujemy opór, na końcu montujemy maskownicę i gotowe. Minimalna głębokość otworu montażowego to 80 mm.

### Odporny na warunki atmosferyczne

Głośnik Ambient 6 posiada stopień ochrony IP55 co umożliwia montaż także na zewnątrz, przez to znajdzie on zastosowanie w takich miejscach jak werandy, toalety, łazienki czy nawet sauny (pod warunkiem że w takiej zostanie on zamontowany jak najniżej).