



Dostosuj moc do własnych potrzeb

Laudio Ambient T6 dzięki licznym odczepom mocowym doskonale nadaje się do każdego rodzaju instalacji. Głośnik posiada trzy warianty mocowe w zakresie techniki 100 V, jest to 30, 15 oraz 7,5 wat mocy znamionowej. Przy technice 100 V warto zaznaczyć, że przy wyborze wzmacniacza wystarczy pomnożyć liczbę głośników i ich moc, by określić minimalny poziom mocy wzmacniacza, którego potrzebujemy. Głośnik sufitowy posiada także, odczep 50 wat dla techniki opornościowej (8 ohm), który umożliwia podłączenie go do wzmacniacza domowych. Każdy z odczepów jest dostępny w dowolnym momencie, wystarczy wybrać odpowiednie kable, które zostaną podłączone do wzmacniacza. Maksymalna moc muzyczna przetwornika to aż 100 W co zmniejsza ryzyko jego spalania do minimum.

Jakość dla najbardziej wymagających

Pasma przenoszenia przetwornika to 50 – 20 000 Hz co plasuje go w czołówce głośników sufitowych. Jego niski dolny zakres częstotliwości pozwala na odtworzenie nawet najbardziej wymagających utworów z pełnym zachowaniem ich charakteru. Całość posiada konstrukcję dwudrożną, oznacza to, że do czynienia mamy tak naprawdę z dwoma głośnikami. Pierwszy z nich to głośnik wysokotonowy wykonany z mylaru, który nadaje nagraniu przejrzystości, zrozumiałości oraz szczegółowości. Drugi natomiast to potężny 6,5-calowy głośnik niskotonowy, który wydobywa z utworu głębię oraz dodaje mu energii. Zastosowanie dwudrożnej zwrotnicy sprawia, że odpowiednie pasma częstotliwości trafiają do przypisanych im głośników, a każdy z nich może wykonywać swoje zadanie najlepiej jak potrafi.

Niewidoczny w każdej przestrzeni

Głośnik sufitowy Laudio Ambient T6 to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie elegancję oraz gdy sprzęt audio potrafi wtopić się w otoczenie. Obudowa głośnika została zaprojektowana w taki sposób, by całkowicie ograniczyć zbędne elementy, dlatego też zastosowano system bezramkowy a maskownica montowana jest za pomocą silnych magnesów w systemie Quick Touch.

SPECYFIKACJA

Moc znamionowa RMS (100V)	30W, 15W, 7,5W
Moc znamionowa RMS (70V)	15W, 7,5W, 3,75W
Moc znamionowa RMS (8 ohm)	50 W
Moc muzyczna (Max)	100 W
Pasma przenoszenia	50 – 20 000 Hz
Skuteczność	93 dB
Głębokość montażowa	80 mm
Otwór montażowy	190 mm
Rodzaj konstrukcji	Dwudrożna
Głośnik niskotonowy	6,5"
Głośnik wysokotonowy	Membrana z mylaru
Typ maskownicy	Magnetyczna Easy Fit
Stopień ochrony	IP55
Kolor	Biały, Czarny

Innowacyjny system Easy Fit

System Easy Fit to gwarancja bezproblemowego montażu głośnika do sufitu za pomocą kilku ruchów. Wystarczy włożyć głośnik we wcześniej przygotowany otwór o średnicy 190 mm, następnie przekręcić w prawo wszystkie śruby montażowe do momentu aż poczujemy opór, na końcu montujemy maskownicę i gotowe. Minimalna głębokość otworu montażowego to 80 mm.

Odporny na warunki atmosferyczne

Głośnik Ambient T6 posiada stopień ochrony IP55 co umożliwia montaż także na zewnątrz, przez to znajdzie on zastosowanie w takich miejscach jak werandy, toalety, łazienki czy nawet sauny (pod warunkiem że w takiej zostanie on zamontowany jak najniżej).