



reddot winner 2023

WSH-805

## Wzmacniacz zintegrowany stereo o konstrukcji dual mono

Wielokrotnie nagradzany, nawiązujący swoim designem do legendarnych produktów z lat 70. Wyróżnia się doskonałą jakością dźwięku i ponadczasowym wyglądem. Najwyższe parametry są wynikiem współpracy zespołu projektowego polskich inżynierów.

Interfejs z wykorzystaniem wskaźników wychyłowych oraz przełączników bistabilnych.

Możliwość wyboru klasy pracy wzmacniacza między A i AB.

Topologia typu Current Feedback, odpowiadająca za wyjątkową klarowność dźwięku.

Czysty dźwięk bez szumów, zapewniony dzięki wysokiemu współczynnikowi sygnału do szumu na poziomie powyżej 100 dB.

Przedwzmacniacz gramofonowy z możliwością wyboru typu wkładki (MM lub MC).

Autorski blok mocy oparty na układach dyskretnych z wyborem trybu pracy A/AB.

Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy.

Bogaty zestaw wejść RCA oraz dodatkowo para zbalansowanych wejść XLR.

Inteligentny System Kontrol Przesterowań Unitra.

Unitra sp. z o. o.  
ul. Przejazdowa 2B  
02-496 Warszawa

2023-12-19

www.unitra.com

### SPECYFIKACJA PRODUKTOWA

#### PARAMETRY TORU WZMOCNIENIA

Moc wyjściowa – klasa AB	80 W (8 Ω) 125 W (4 Ω)
Moc wyjściowa – klasa A	8 W (8 Ω) 16 W (4 Ω)
Zniekształcenia harmoniczne + szum (THD + N)	<0,0014% (40 W / 8 Ω / 1 kHz)
Pasma przenoszenia	6,3 Hz – 110 kHz (-3 dB)
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	102 dB
Separacja kanałów	100 dB (1 kHz)
Zniekształcenia intermodulacyjne	<0,0015% (19 + 20 kHz, 10 W)
Wskaźnik narastania	>40 V/μs

#### WEJŚCIA / WYJŚCIA

Wejścia audio	5 × RCA (Live In) 1 × Direct In 1 × Phono (MM / MC) 1 × Balanced (XLR)
Terminale głośnikowe	8
Pre-out	Tak
Wyjście słuchawkowe 6,3 mm	Tak (dedykowany wzmacniacz słuchawkowy)

#### FUNKCJE

Liczba kanałów	2
Dual mono	Tak
Klasa pracy wzmacniacza	A / AB (przełączalna)
Korekcje	Tony niskie (Bass) Tony wysokie (Treble) Inteligentny kontur adaptacyjny (Contour)
Pominięcie korekcji (Linear)	Tak
Balans (Balance)	Tak (brak wpływu na przesłuchy między kanałami)
Systemy zabezpieczeń	Opóźnienie załączania wyjść głośnikowych Zabezpieczenie zwarciove Zabezpieczenie przed prądem stałym na wyjściu Autodetekcja przesterów Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu

#### OGÓLNE

Wymiary	440 × 385 × 143 mm
Masa	20,5 kg
Maksymalny pobór mocy	500 W
Pobór mocy w trybie czuwania	<0,5 W
Dostępne warianty	Srebrny, czarny
Zawartość opakowania	Kabel zasilający, pilot z baterią, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna



Zwracamy uwagę, że specyfikacje produktu mogą ulec zmianie. Aby uzyskać pełne i aktualne informacje, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej producenta lub skontaktowania się z autoryzowanym dystrybutorem.